

## BR07, BC05, BL07



BR07



BC05



BL07

### Charakteristika

- Dekády R, L, C pro použití v laboratořích, školství a pro všeobecné použití
- Otočné přepínače s pozlacenými kontakty
- BR07 – Odporová dekáda 1  $\Omega$  až 11,11111 M $\Omega$
- Přesnost 0,5% až 1%
- BC05 – Kapacitní dekáda 0,1 nF až 10  $\mu$ F
- Přesnost 1% až 2%
- BL07 – Induktivní dekáda 1  $\mu$ H až 10 H
- Přesnost 5% až 10%

### Technická data

#### BR07

Rozsah  
Přesnost  
Zatížitelnost  $I_{\max ss}$   
Zbytkový odpor

**Odporová dekáda** v sedmi stupních

1  $\Omega$  až 11,11111 M $\Omega$   
1%  
1  $\Omega$ /700 mA, ... 1k $\Omega$ /20 mA, ... 1 M $\Omega$ /0,1 mA  
cca. 0,1  $\Omega$

#### BC05

Rozsah  
Přesnost  
Zbytková kapacita  
Zatížitelnost

**Kapacitní dekáda** v pěti stupních

0,1 nF až 11,111  $\mu$ F  
2 %  
cca. 25 pF  
300 V<sub>ss</sub>/ 230 V, 50 Hz

#### BL07

Rozsah  
Přesnost  
  
Zbytková indukčnost  
Zatížitelnost  $I_{\max ss}$

**Induktivní dekáda** v sedmi stupních

1  $\mu$ H až 11,11111 H  
3% do 1 mH  
5% do 100 mH  
10% do 11,11111 H  
cca. 0,1  $\mu$ H  
1  $\mu$ H/300 mA, ... 1 mH/100 mA, ... 1 H/40 mA

#### Kategorie

**CAT II/ 150 V, IP 40**

#### Rozměry/Hmotnost

410 x 86 x 76 mm/1,4 kg pro BR07 a BL07  
310 x 86 x 76 mm/ kg pro BC05

### Údaje pro objednávku:

BR07	P01.1974.04
BC05	P01.1974.21
BL07	P01.1974.51

### Obsah dodávky, dekáda dle výběru:

BR07	1 ks
BC05	1 ks
BL07	1 ks
Návod k použití	